

WATERKEERAFSTANDBUIZEN

Opti+

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Waterkeerafstandbuis met diameter 22-26mm wordt toegepast in waterdichte wanden. Het is voorzien van geïntegreerde watersloten om langsstomend water tergen te gaan. Verschillende lengtes zijn beschikbaar.



Het bestaat in gemonteerd vers: **Opti+** = RS PVC afstandbuis + SK PVC conus.

Ref.	Lengte	Diameter	Gewicht	St/Zak
121OPTP2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTP2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTP2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTP2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTP2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTP2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTP2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTP2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTP2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTP2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTP2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTP2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTP2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50



of in en stuk: **Opti**

Ref.	Lengte	Diameter	Gewicht	St/Zak
121OPTI2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTI2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTI2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTI2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTI2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTI2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTI2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTI2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTI2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTI2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTI2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTI2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTI2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50

De inlichtingen in deze folder zijn te goeder trouw ten opzichte van de huidige technische kennis. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaand bericht veranderingen aan te brengen. BMWill wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die in dit productblad is gepubliceerd en eventuele drukfouten.

Mei 2023