

WATERKEERAFSTANDBUIZEN

Afstandbuis PVC opgeruw

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Waterkeerasftandbuis met opgeruwd oppervlak voor het realiseren van verticale bekistingswanden. Twee SK conussen kunnen gemonteerd worden om het contactoppervlak van de bekisting te vergroten en te beschermen. Een Plastrub ring kan ook toegepast worden voor waterdichtbetonwerk.



Standaard lengte: 2,00 m.

Ref.	Diameters	Gewicht	m/Bundel	m/Palet
121RST1419	14-19 mm	0,12 kg/m	50	3000
121RST2024	20-24 mm	0,16 kg/m	50	2450
121RST226	22-26 mm	0,20 kg/m	100	3500
121RST2228	22-28 mm	0,27 kg/m	50	2450
121RST2630	26-30 mm	0,25 kg/m	50	2800
121RST2631	26-31 mm	0,26 kg/m	50	2100
121RST2632	26-32 mm	0,29 kg/m	50	1800
121RST3036	30-36 mm	0,40 kg/m	30	1260
121RST3236	32-36 mm	0,25 kg/m	30	1260
121RST3238	32-38 mm	0,41 kg/m	30	1260
121RST3440	34-40 mm	0,44 kg/m	30	1260
121RST4046	40-46 mm	0,58 kg/m	30	900
121RST4954	50-54 mm	0,46 kg/m	20	600