

DOUILLES DE LEVAGE

Flasque de fixation en PVC renforcé

Fiche technique

DESCRIPTION

La flasque de fixation en PVC renforcé permet de fixer les douilles de levage sur le coffrage par clouage ou collage.

Elle est disponible pour les filets M et Rd de 12 à 52. La flasque doit être dévissée peu après le décoffrage. Le trou est alors bouché avec un cône en béton.



DIMENSIONS

Ref	Type	Diamètre de la barre	Hauteur de la plaque	Diamètre de la plaque	Couleur	Pcs/sac	pcs/pal.
142FP10	M/Rd 10	10 mm	10 mm	40 mm	bleu	20 x 100	30 000
142FP12	M/Rd 12	12 mm	10 mm	40 mm	orange	20 x 100	30 000
142FP14	M/Rd 14	14 mm	10 mm	40 mm	blanc	20 x 100	30 000
142FP16	M/Rd 16	16 mm	10 mm	40 mm	rouge	20 x 100	30 000
142FP18	M/Rd 18	18 mm	10 mm	55 mm	rose	10 x 100	15 000
142FP20	M/Rd 20	20 mm	10 mm	55 mm	menthe	10 x 100	15 000
142FP24	M/Rd 24	24 mm	10 mm	55 mm	anthracite	10 x 100	15 000
142FP30	M/Rd 30	30 mm	10 mm	70 mm	vert	5 x 100	7500
142FP36	M/Rd 36	36 mm	10 mm	70 mm	bleu	5 x 100	7500
142FP42	M/Rd 42	42 mm	12 mm	96 mm	gris clair	5 x 50	3750
142FP52	M/Rd 52	52 mm	12 mm	96 mm	jaune	5 x 50	3750

Les informations contenues dans cette fiche produit sont basées sur l'état actuel des connaissances techniques. Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification sans préavis. BMWill décline toute responsabilité concernant la précision des renseignements publiés dans cette fiche produit et les éventuelles erreurs d'impression.

Juin 2023