

WATERKEERPLATEN zonder coating op rol

Technische Fiche

BESCHRIJVING

Metaal waterkeerplaat op rol die in een stortvoeg geplaatst wordt. Het voorkomt/vertraagt waterinfiltratie door het beton. Ook verkrijgbaar in verzinkt staal.

TECHNISCHE GEGEVENS

Blank staal

- Volgens norm EN 10346:2015.
- Kwaliteit: S235JR
- Treksterkte: 360 - 510 N/mm²
- Etirement : min. 19%



Chemische eigenschappen (%)			
C	Mn	P	S
0,19	1,5	0,05	0,045

Verzinkt staal

- Volgens norm EN 10346:2015.
- Kwaliteit: DX51D+Z
- Treksterkte: 270 - 500 N/mm²
- Etirement : min. 22%

Chemische eigenschappen (%)					
C	Si	Mn	P	S	Ti
0,19	0,50	1,5	0,05	0,045	0,30

Types en afmetingen			
Ref.	Dikte	Lengte	Breedte
9206150	0,63 mm	30 m	150 mm
9206200	0,63 mm	30 m	200 mm
9206300	0,63 mm	30 m	300 mm
922031	1,5 mm	30 m	300 mm
922013M	1,5 mm	30 m	200 mm
922023M	1,5 mm	30 m	250 mm
922027	2,0 mm	30 m	250 mm
922018	2,0 mm	30 m	200 mm
922035	2,0 mm	30 m	300 mm