



Tape VF 250

Hoogwaardige, dubbelzijdige fleecegecoate premium afdichtingstape op basis van NBR-rubber

Type/benaming	Specificatie	Leverbaar	
		Aantal per pallet	1200
		Grootte / hoeveelheid	50 m
		Verpakkingstype	rol
		Verpakkingscode	01
		art.nr.	
Tape VF 250	50 m x 250 mm breed	4805	■

Verbruik

Naar behoefte



Toepassing



- Binnen en buiten
- Sokkelafdichting
- Aan- en afsluiting van KMB en MDS systemen van niet-minerale bouwstoffen en verbindingengebieden zoals kunststoffen en metalen

Eigenschappen

- Hoog flexibel
- Groot dilatatie- en herstelvermogen
- Speciale vliescoating.

Technische gegevens

Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +90°C
Dikte	0,9 mm
sd-waarde	5 m
Waterondoorlaatbaarheid	ong. 3,0 bar
Maximale trekkracht	Dwars: >175 % In de lengterichting: >137 % Na blootstelling aan vloeibare chemicaliën In de lengterichting: >128 % In de lengterichting: >169 %.
Kleur	Blauw

De genoemde waardes zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.



**Mogelijke
systeemproducten**

- **MB 2K (3014)**
- **WP Flex 1K (0445)**
- **MB TX 2K (3004)**

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

- **Vorbereidingen**
Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.
De ondergrond moet volledig gesloten vlak zijn. Uitstekende delen, scherpe randen, mortelrestanten verwijderen.
Reinig en ontvet de niet-minerale oppervlakken, en indien nodig, opruwen.
Op mineralen en opgeruwde ondergronden een schraaplaag met het aan te brengen materiaal aanbrengen!
Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

Verwerking



Afdichtingsbouwstof als contactlaag aanbrengen, werk de voegenband over zijn volledige oppervlakte in.
Afhankelijk van het afdichtingsproduct worden 2 of 3 lagen over het gehele oppervlak aangebracht.

Applicatie

De toelaatbare verwerkingstemperaturen zijn afhankelijk van de product-eigenschappen van de te gebruiken producten, mogen in geen geval onder de +5°C liggen.
Bring het afdichtingsmateriaal dwars op de voegband aan, voegenband mag niet worden beschadigd.

Opmerking

De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.
Steeds een proefvlak zetten!


Gereedschap / reiniging



Voor het op maat knippen: schaar of mes
Voor het afdichten: rol, borstel of spatel

Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

Opslag / houdbaarheid



Bij kamertemperatuur droog opgeslagen, niet in de zon, praktisch onbeperkt houdbaar.

Afval

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.