



# Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Leverbaar		
Aantal per pallet	48	900
Grootte / hoeveelheid	10 kg	25 x 310 ml
Verpakkingstype	emmer	koker
Verpakkingscode	10	25
<b>art.nr.</b>		
7810	■	■

## Verbruik

Ca. 1,2 kg/l op te vullen ruimte



## Toepassing



- Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
- Bij negatieve waterbelasting
- Voor water- en afvalwater
- Afdichten van watervoerende lekken

## Eigenschappen

- Drukwaterdicht tot 0,3 bar
- Gasondoorlaatbaar
- Verouderingsbestendig
- Blijvend plastisch
- Onder invloed van water expanderend
- Hecht op natte en droge ondergronden

## Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	Ca. 1,2 g/cm <sup>2</sup>
Consistentie	Pasteuse massa, blijvend plastisch
Zwelvermogen	Ca. 10 %
Kleur	Groenachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

## Certificaten

➤ [Verarbeitungsanleitung Radondichte Wanddurchführung](#)

## Extra informatie

➤ [Verarbeitungsanleitung](#)



---

**Mogelijke  
systeemproducten**

- **Betofix R4 (1096)**
- **WP DS Levell (0426)**
- **Rugvulling (4260)**


---

**Werkvoorbereiding**

- **Ondergrond vereisten**  
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**  
Kunststoffoppervlakken opruwen

---

**Verwerking**



- **Richtlijnen**  
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.  
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C (voor pasta).  
Aanbevolen: +25 °C bis +30 °C (kokers opwarmen).

Zie verwerkingshandleiding

---

**Applicatie**

Niet verwerken waar het in direct contact staat met bitumenproducten.  
Leidingen (temperatuur  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ) thermisch isoleren.

---

**Opmerking**

Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.  
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

---

**Gereedschap / reiniging**


Kitpistool, schuurpapier



---

**Opslag / houdbaarheid**

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



---

**Veiligheidsvoorschriften**

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

**Afval**

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.